



**PLATOS DE CORTE
DISPONIBLES**

DM42-R - ref. 800060
107 cm. mulching

DM48-R - ref. 800062
122 cm. mulching

Opcional:

- Luces LED
- Asiento comfort



MODELO	R21
Motor	Kohler KT620 monocilíndrico 21 cv
Tipo carburante	Gasolina sin plomo
Capacidad depósito	11 lt.
Sistema refrigeración	Por aire
Sistema lubricación	A presión
Batería	12 V
Transmisión	Hidrostática

Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda
Freno parking	Sí
Velocidad	0 - 10 km/h adelante
	0 - 8 km/h atrás
Radio de giro	0°
Transmisión cuchillas	Correas
Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	107 x 152 x 244 cm.
Peso (sin plato de corte)	183 kg.

Accesorio más demandado con este modelo:

Abonadora frontal **A39** de 55 kg. de capacidad
(accionamiento eléctrico)



**UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE
UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO**



8620-2:

Descarga basculante automática del recogedor accionable desde el puesto del operario
(Para modelos T y D)



ref. 829363

APEROS y ACCESORIOS

<p>ref. 800116</p> <p>1'70 m.</p>	<p>A21: Doble función hidráulica, para descarga basculante o en altura sobre camión o remolque; levanta, desplaza y vacía a una altura de hasta 1'70 m. (Para modelos T y D)</p>	<p>ref. 830359</p>	<p>8500-2: Deflector para no recogida que permite la expulsión trasera sin almacenaje en el recogedor (Para modelos T y D)</p>
<p>ref. 851111</p>	<p>A19: Contenedores a medida especialmente adaptados para un vaciado más cómodo de los restos de siega (Para modelos T y D)</p>	<p>ref. 830700</p>	<p>A39: Abonadora frontal de 55 kg. de capacidad (accionamiento eléctrico) [Para platos de 107 cm., 122 cm. y 132 cm.]</p>
<p>ref. 851678</p>	<p>W300: Trituradora de ramas a toma de fuerza frontal para modelos Walker de 16 cv min. y ramas de 8 cm. de diámetro máx. (rendimiento 5 m³/h.)</p>	<p>ref. 829246</p>	<p>A10: Rastrillo escarificador frontal de alambres de 102 cm. de ancho de trabajo (Para todos los modelos)</p>
<p>ref. 829341</p>	<p>5597: Rampa PVC para subir / bajar bordillos, etc... (se traslada sobre el plato de corte)</p>	<p>ref. 830278 / 830226 / 830698</p>	<p>A23 / A24 / A25: Sistema de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario [Para platos de 107 cm., 122 cm. y 132 cm.) recogida]</p>
<p>ref. 829344 / 830621 / 830697</p>	<p>7989-14/5989-13/5989-14: Kit de luces halógenas para trabajos en áreas de poca visibilidad o visión nocturna 7989-14: Para mod. T y D 5989-13: Para mod. B y H 5989-14: Para mod. S 5989-15: Para mod. R</p>	<p>ref. 829777 / 830699</p>	<p>8070-6 (18X11-10) 2070-5-C (23X10.5-12): Rueda todo-terreno para mejor agarre en pendientes 8070-6: Para mod. T, D y B 2070-5-6: Para mod. H</p>
<p>ref. 830314</p>	<p>7420-3: Kit separador de ruedas pivotantes traseras (no incluye las ruedas); mejora la estabilidad en laderas y evita la marca de la rueda central (Para modelos T y D)</p>	<p>ref. 829625</p>	<p>8540: Bloqueador automático de las ruedas pivotantes; mejora la estabilidad en laderas y facilita la creación franjas rectas (Para modelos T y D)</p>