

El cortacésped que todo profesional estaba esperando.



**PLATOS DE CORTE DISPONIBLES**

	DR52B-3 - ref. 850621 132 cm. salida trasera
	DR64B-3 - ref. 829222 162 cm. salida trasera

Cortacésped Front-Mount (grupo de corte frontal) rápido y de precio equivalente al de cualquier Mid-Mount (grupo de corte bajo la máquina) pero de diseño muy superior!!

MODELO	H37i
<b>Motor</b>	Briggs & Stratton Vanguard bicilíndrico OHV 37 cv
<b>Tipo carburante</b>	Gasolina sin plomo
<b>Capacidad depósito</b>	35'6 lt.
<b>Sist. refrigeración</b>	Por aire
<b>Sist. lubricación</b>	A presión
<b>Batería</b>	12 V

<b>Transmisión</b>	Hidrostática
<b>Sistema de conducción</b>	Palancas independientes para cada rueda
<b>Freno parking</b>	Sí
<b>Velocidad</b>	0 - 16 km/h adelante
	0 - 8 km/h atrás
<b>Radio de giro</b>	0°
<b>Transmisión cuchillas</b>	Cardan mecánico
<b>Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)</b>	118 x 168 x 274 cm.
<b>Peso (sin plato de corte)</b>	353 kg.



**UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE  
UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO**



**8620-2:**


Descarga basculante automática del recogedor accionable desde el puesto del operario  
(Para modelos T y D)



ref. 829363

## APEROS y ACCESORIOS

ref. 800116



↑  
1'70 m.  
↓

**A21:** Doble función hidráulica, para descarga basculante o en altura sobre camión o remolque; levanta, desplaza y vacía a una altura de hasta 1'70 m.  
(Para modelos T y D)

ref. 830359



**8500-2:**  
Deflector para no recogida que permite la expulsión trasera sin almacenaje en el recogedor  
(Para modelos T y D)

ref. 851111



**A19:**  
Contenedores a medida especialmente adaptados para un vaciado más cómodo de los restos de siega  
(Para modelos T y D)



ref. 830700

**A39:**  
Abonadora frontal de 55 kg. de capacidad (accionamiento eléctrico)  
[Para platos de 107 cm., 122 cm. y 132 cm.]



ref. 851678

**W300:**  
Trituradora de ramas a toma de fuerza frontal para modelos Walker de 16 cv min. y ramas de 8 cm. de diámetro máx.  
(rendimiento 5 m<sup>3</sup>/h.)



ref. 829246

**A10:**  
Rastrillo escarificador frontal de alambres de 102 cm. de ancho de trabajo  
(Para todos los modelos)



ref. 829341

**5597:** Rampa PVC para subir / bajar bordillos, etc...  
(se traslada sobre el plato de corte)



ref. 830278 / 830226 / 830698

**A23 / A24 / A25:** Sistema de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario  
[Para platos de 107 cm., 122 cm. y 132 cm.) recogida]

ref. 829344 / 830621 / 830697



**7989-14/5989-13/5989-14:**  
Kit de luces halógenas para trabajos en áreas de poca visibilidad o visión nocturna

**7989-14:** Para mod. T y D  
**5989-13:** Para mod. B y H  
**5989-14:** Para mod. S  
**5989-15:** Para mod. R




ref. 829777 / 830699

**8070-6** (18X11-10)  
**2070-5-C** (23X10.5-12):  
Rueda todo-terreno para mejor agarre en pendientes  
**8070-6:** Para mod. T, D y B  
**2070-5-6:** Para mod. H

ref. 830314



**7420-3:** Kit separador de ruedas pivotantes traseras (no incluye las ruedas); mejora la estabilidad en laderas y evita la marca de la rueda central  
(Para modelos T y D)



ref. 829625

**8540:**  
Bloqueador automático de las ruedas pivotantes; mejora la estabilidad en laderas y facilita la creación franjas rectas  
(Para modelos T y D)