


El cortacésped que todo profesional estaba esperando.

WALKER H24d
800031



**¡ASIENTO
CON
SUSPENSIÓN
DE SERIE!**

**PLATOS DE CORTE
DISPONIBLES**



DR52B-3 - ref. 850621
132 cm. salida trasera
DR64B-3 - ref. 829222
162 cm. salida trasera

Cortacésped Front-Mount (grupo de corte frontal) rápido y de precio equivalente al de cualquier Mid-Mount (grupo de corte bajo la máquina) pero de diseño muy superior!!

MODELO	H24d
Motor	Kohler KDW1003 24 cv
Tipo carburante	diésel
Capacidad depósito	36 lt.
Sist. refrigeración	Por agua
Sist. lubricación	A presión
Batería	12 V

Transmisión	Hidrostática
Sistema de conducción	Palancas independientes para cada rueda
Freno parking	Sí
Velocidad	0 - 16 km/h adelante
	0 - 8 km/h atrás
Radio de giro	0°
Transmisión cuchillas	Cardan mecánico
Dimensiones Al x An x L (con plato de corte)	128 x 168 x 272 cm.
Peso (sin plato de corte)	452 kg.



**UNA MÁQUINA COMPLETA SE COMPONE DE
UNIDAD WALKER + PLATO DE CORTE DISPONIBLE POR SEPARADO**



8620-2:

Descarga basculante automática del recogedor accionable desde el puesto del operario
(Para modelos T y D)



ref. 829363

APEROS y ACCESORIOS

<p>ref. 800116</p> <p>1'70 m.</p>	<p>A21: Doble función hidráulica, para descarga basculante o en altura sobre camión o remolque; levanta, desplaza y vacía a una altura de hasta 1'70 m. (Para modelos T y D)</p>	<p>ref. 830359</p>	<p>8500-2: Deflector para no recogida que permite la expulsión trasera sin almacenaje en el recogedor (Para modelos T y D)</p>
<p>ref. 851111</p>	<p>A19: Contenedores a medida especialmente adaptados para un vaciado más cómodo de los restos de siega (Para modelos T y D)</p>	<p>ref. 830700</p>	<p>A39: Abonadora frontal de 55 kg. de capacidad (accionamiento eléctrico) [Para platos de 107 cm., 122 cm. y 132 cm.]</p>
<p>ref. 851678</p>	<p>W300: Trituradora de ramas a toma de fuerza frontal para modelos Walker de 16 cv min. y ramas de 8 cm. de diámetro máx. (rendimiento 5 m³/h.)</p>	<p>ref. 829246</p>	<p>A10: Rastrillo escarificador frontal de alambres de 102 cm. de ancho de trabajo (Para todos los modelos)</p>
<p>ref. 829341</p>	<p>5597: Rampa PVC para subir / bajar bordillos, etc... (se traslada sobre el plato de corte)</p>	<p>ref. 830278 / 830226 / 830698</p>	<p>A23 / A24 / A25: Sistema de graduación de la altura de corte accionable desde el asiento del operario [Para platos de 107 cm., 122 cm. y 132 cm.) recogida]</p>
<p>ref. 829344 / 830621 / 830697</p>	<p>7989-14/5989-13/5989-14: Kit de luces halógenas para trabajos en áreas de poca visibilidad o visión nocturna 7989-14: Para mod. T y D 5989-13: Para mod. B y H 5989-14: Para mod. S 5989-15: Para mod. R</p>	<p>ref. 829777 / 830699</p>	<p>8070-6 (18X11-10) 2070-5-C (23X10.5-12): Rueda todo-terreno para mejor agarre en pendientes 8070-6: Para mod. T, D y B 2070-5-6: Para mod. H</p>
<p>ref. 830314</p>	<p>7420-3: Kit separador de ruedas pivotantes traseras (no incluye las ruedas); mejora la estabilidad en laderas y evita la marca de la rueda central (Para modelos T y D)</p>	<p>ref. 829625</p>	<p>8540: Bloqueador automático de las ruedas pivotantes; mejora la estabilidad en laderas y facilita la creación franjas rectas (Para modelos T y D)</p>